


MATA GUMOWA SBR 50cm X 50cm	10mm	15mm	20mm	25mm	30mm	35mm	40mm	45mm	50mm
 CZARNA	19 zł z VAT	21 zł z VAT	23 zł z VAT	26 zł z VAT	29 zł z VAT	32 zł z VAT	36 zł z VAT	39 zł z VAT	42 zł z VAT
 CZERWONA	20 zł z VAT	22 zł z VAT	25 zł z VAT	28 zł z VAT	32 zł z VAT	34 zł z VAT	37 zł z VAT	41 zł z VAT	43 zł z VAT
 RÓŻOWA	20 zł z VAT	23 zł z VAT	26 zł z VAT	29 zł z VAT	32 zł z VAT	36 zł z VAT	39 zł z VAT	42 zł z VAT	46 zł z VAT
 NIEBIESKA	22 zł z VAT	24 zł z VAT	27 zł z VAT	31 zł z VAT	35 zł z VAT	38 zł z VAT	41 zł z VAT	44 zł z VAT	48 zł z VAT

MATA GUMOWA SBR 50cm X 50cm	10mm	15mm	20mm	25mm	30mm	35mm	40mm	45mm	50mm
 PIASKOWA	22 zł z VAT	24 zł z VAT	26 zł z VAT	29 zł z VAT	32 zł z VAT	36 zł z VAT	40 zł z VAT	43 zł z VAT	46 zł z VAT
 KHAKI	20 zł z VAT	22 zł z VAT	25 zł z VAT	28 zł z VAT	32 zł z VAT	35 zł z VAT	38 zł z VAT	41 zł z VAT	45 zł z VAT
 BIAŁA	-	28 zł z VAT	32 zł z VAT	35 zł z VAT	38 zł z VAT	41 zł z VAT	44 zł z VAT	448 zł z VAT	54 zł z VAT
 GRANIT	-	28 zł z VAT	32 zł z VAT	35 zł z VAT	38 zł z VAT	41 zł z VAT	44 zł z VAT	448 zł z VAT	54 zł z VAT

MATA GUMOWA SBR 50cm X 50cm	10mm	15mm	20mm	25mm	30mm	35mm	40mm	45mm	50mm
 JASNY BRAZ	20 zł z VAT	22 zł z VAT	25 zł z VAT	28 zł z VAT	32 zł z VAT	34 zł z VAT	37 zł z VAT	41 zł z VAT	43 zł z VAT
 CIEMNY BRAZ	20 zł z VAT	22 zł z VAT	25 zł z VAT	28 zł z VAT	32 zł z VAT	34 zł z VAT	37 zł z VAT	41 zł z VAT	43 zł z VAT
 SZARA	22 zł z VAT	24 zł z VAT	27 zł z VAT	31 zł z VAT	35 zł z VAT	38 zł z VAT	41 zł z VAT	44 zł z VAT	48 zł z VAT
 GRAFITOWA	22 zł z VAT	24 zł z VAT	27 zł z VAT	31 zł z VAT	35 zł z VAT	38 zł z VAT	41 zł z VAT	44 zł z VAT	48 zł z VAT

MATA GUMOWA SBR 50cm X 50cm	10mm	15mm	20mm	25mm	30mm	35mm	40mm	45mm	50mm
 GROSZKOWY ZIELONY	22 zł z VAT	24 zł z VAT	27 zł z VAT	31 zł z VAT	35 zł z VAT	38 zł z VAT	41 zł z VAT	44 zł z VAT	48 zł z VAT
 BUTELKOWA ZIELEŃ	22 zł z VAT	24 zł z VAT	27 zł z VAT	31 zł z VAT	35 zł z VAT	38 zł z VAT	41 zł z VAT	44 zł z VAT	48 zł z VAT
 FIOLETOWA	22 zł z VAT	24 zł z VAT	27 zł z VAT	31 zł z VAT	35 zł z VAT	38 zł z VAT	41 zł z VAT	44 zł z VAT	48 zł z VAT
 BEHR VIOLET DUST	22 zł z VAT	24 zł z VAT	27 zł z VAT	31 zł z VAT	35 zł z VAT	38 zł z VAT	41 zł z VAT	44 zł z VAT	48 zł z VAT

Przy większych ilościach, bądź nietypowych wymiarach cena ustalana jest indywidualnie.
Od 30mm za dodatkową opłatą możliwość zamówienia mat z otworami na kołki.
Możliwość indywidualizacja koloru poprzez mieszanie pigmentu np.:
-Cena ustalana indywidualnie.



Dołożyliśmy wszelkich starań, aby kolory przedstawiane na ekranie jak najdokładniej odzwierciedlały kolory mat gumowych. Nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować ich idealnego odwzorowania. Zarówno kolory poszczególnych mat jak i kolory na zdjęciach mogą się różnić od rzeczywistych - wynika to z różnorodności dostępnego sprzętu komputerowego oraz jego indywidualnych ustawień a w szczególności ustawień monitora i karty graficznej. W jeszcze większym stopniu dotyczy to także produkcji - kolorystyka może się różnić w zależności od otrzymanego surowca.

Opis i właściwości produktu:

Materiał idealny do pokrycia siłowni, garaży, ścieżek, okolic basenów, balkonów, tarasów, chodników, wygłuszenia maszyn/urządzeń np.: pralek, wirówek, instrumentów muzycznych itp. wygłuszenie podłóża, ściany.

Kostki z granulatu gumowego cechują się dużą wytrzymałością, łatwością montażu, utrzymania, odpornością na warunki atmosferyczne, izolują podłóże od zimna, amortyzują drgania, są antypoślizgowe ponadto cechują się wyglądają i są ekologiczne (powstają z recyklingu opon).

Dane techniczne:

- materiał: granulát SBR, lepiszcze poliuretanowe
- wymiar: 500mm x 500mm, grubość 10mm
- struktura: chropowata, wyczuwalny granulát frakcja 0,5mm- 4mm
- skład: SBR z recyklingu opon samochodowych oraz ciężarowych
- klej/lepiszcze EKO-S2 o składzie:
 - CAS: 9016-87-9 (Izomery i homologi diizocyjanianu difenylometanu)
 - CAS: 108-32-7 (węglan propylenu)
 - Woda (H2O)
 - CAS: 7732-18-5

MONTAŻ NAWIERZCHNI

Montaż nawierzchni bezpiecznej na podłożu przepuszczalnym, należy rozpocząć od wykonania podbudowy.

Kolejność prac powinna być następująca:

1. Usunięcie wierzchniej warstwy ziemi do twardego gruntu rodzimego korytowanie terenu na głębokość ok. 30 cm.
2. Montaż obrzeży betonowych na ławie betonowej zwykłej obrzeża betonowe o wymiarach 20 x 6 cm wykonanie ławy betonowej z betonu B20.

Ławy-wykonać na uprzednio przygotowanej podsypce cementowo piaskowej.

3. Wykonanie warstwy dolnej z kamienia łamanego o grubości 15 cm –charakterystyka: tłuczeń o grubość frakcji od 4 – 31,5 mm, stabilizowanej mechanicznie.
4. Położenie warstwy górnej podbudowy z kamienia łamanego o grubości 5 cm charakterystyka: tłuczeń o grubości frakcji-0,05 – 5 mm) .
5. Zagęszczenie całej powierzchni przy pomocy wibratora płaskiego – należy osiągnąć jednakowo płaską powierzchnię.